

SPÉCIFICATIONS DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE À RUBAN

CARACTÉRISTIQUES	DE SÉRIE	EN OPTION
Montée/Descente, Rotation De La Chute, Et Déflecteur De Chute À Commande Hydraulique	✓	
Entraînement Mécanique Avec Protection Par Goupille De Cisaillement	✓	
Plaques D'extrémité En Acier De 3/8" (10mm) D'épaisseur	✓	
Entraînement Par Engrenage Central À Deux Stages, Vis À Ruban Dentelé	✓	
Hauteur Du Boîtier De La Souffleuse – 38po (965mm)	✓	
Turbine De 7-1/2" (190mm) De Haut X 24" (610mm) De Diamètre, Avec 5 Lames De Type Cuillère	✓	
Revêtement De Boîtier De Turbine Remplaçable En 2 Pièces	✓	
Rotation De La Chute, Système De Roulement À Billes De 15" De Diamètre	✓	
Deux Patins, En Acier Durcis, De 1 1/2" (38mm) D'épaisseur	✓	
Lame De Coupe: 1/2" x 6" (13mm x 152mm) Acier Durcis (Remplaçable, Rensversible)	✓	
Chute De Trottoir – Hauteur de 87" (2210mm)	✓	
Finition Jaune Trackless	✓	
Chute De Chargement Fixe Pour Camion		✓
Chute Télescopique Hydraulique Pour Le Chargement De Camion (MT6 Et MT7 Uniquement)		✓

POIDS & DIMENSIONS

MODÈLE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS
Souffleuse À Neige À Ruban - 51" (1295mm)	56"	51"	91"	1,527 lbs
	1422mm	1295mm	2311mm	541 kg
Souffleuse À Neige À Ruban - 60" (1524mm)	56"	60"	91"	1,640 lbs
	1422mm	1524mm	2311mm	582 kg

* Avec la chute de trottoir installée. Les mesures sont approximatives et basées sur les dimensions d'expédition. *

