

SPÉCIFICATIONS DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE À DOUBLE VIS

CARACTÉRISTIQUES	DE SÉRIE	EN OPTION
Montée/Descente, Rotation De La Chute, Et Déflecteur De Chute À Commande Hydraulique	✓	
Entraînement Mécanique Avec Protection Par Goupille De Cisaillement	✓	
Plaques D'extrémité En Acier De 3/8" (10mm) D'épaisseur	✓	
Tarières De 13" De Diamètre, Avec Pics À Glace	✓	
Hauteur Du Boîtier De La Souffleuse – 38" (965mm)	✓	
Turbine De 6-1/2" (165mm) De Haut X 24" (610mm) De Diamètre, Avec 4 Lames De Type	✓	
Revêtement De Boîtier De Turbine Remplaçable En 2 Pièces	✓	
Rotation De La Chute, Système De Roulement À Billes De 15" De Diamètre	✓	
Deux Patins, En Acier Durcis, De 1 1/2" (38mm) D'épaisseur	✓	
Lame De Coupe: 1/2" x 6" (13mm x 152mm) Acier Durcis (Remplaçable, Renversable)	✓	
Chute De Trottoir – Hauteur de 87" (2210mm)	✓	
Finition Jaune Trackless	✓	
Chute De Chargement Fixe Pour Camion		✓
Chute Télescopique Hydraulique Pour Le Chargement De Camion (MT6 Et MT7 Uniquement)		✓

POIDS & DIMENSIONS

MODÈLE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS
Souffleuse À Neige À Double Vis - 51"	48"	51"	87"	1,192lbs
	1219mm	1295mm	2209mm	541kg
Souffleuse À Neige À Double Vis - 60"	48"	60"	87"	1,283lbs
	1219mm	1524mm	2209mm	582kg
Souffleuse À Neige À Double Vis - 70"	48"	70"	87"	1,374lbs
	1219mm	1778mm	2209mm	623kg

* Avec la chute de trottoir installée. Les mesures sont approximatives et basées sur les dimensions d'expédition.