

# SPECS DU RÉCHAUFFEUR D'ASPHALTE À L'INFRAROUGE



CARACTÉRISTIQUES	DE SÉRIE	EN OPTION
Zone chauffante de 48" x 72" (1219 mm X 1828 mm)	✓	
11 éléments chauffants	✓	
8 écrans déflecteurs en acier inoxydable	✓	
Isolation en céramique - 5 pouces d'épais	✓	
Panneau de Contrôle: - Ecran DEL - Cycles, hertz - Temps d'un cycle - Bouton de démarrage du cycle - Minuterie à l'impulsion - Bouton d'arrêt d'urgence	✓	
Puissance du générateur: 45KW, 175 ampères	✓	
Prises 110V et 220V	✓	
Clôture de 48" (1219 mm) de haut entourant le tracteur et le générateur, y compris une porte	✓	
Finition jaune et noir Trackless	✓	

MODÈLE	LONGUEUR*	LARGEUR*	HAUTEUR*	POIDS*
Réchauffeur D'Asphalte À L'Infrarouge	62" (1574 mm)	78" (1981 mm)	57" (1447 mm)	2045 lbs (927 kg)
Génératrice Seulement	62" (1574 mm)	40" (1016 mm)	53" (1346 mm)	1100 lbs (498 kg)

**POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ VISITEZ [TRACKLESSVEHICLES.COM](http://TRACKLESSVEHICLES.COM)**

\* Les mesures sont approximatives et basées sur les dimensions d'expédition.