

# SPECS DU TONDEUSE ROTATIVE DE FINITION



CARACTÉRISTIQUES	DE SÉRIE	EN OPTION
Monté à l'avant, avec 10 pneumatiques 4 plis de 4" x 10"	✓	
Coupe de 168" de large, avec éjection arrière, plateau central de 72", et deux ailes de 48"	✓	
Sept lames de coupes, 25" x 2" x 1/4", à haute portance	✓	
Le cadre de poussée arrière à liaison flexible permet a la plateau de coupe central de s'élever de 9"	✓	
Toutes les axes peuvent être graissées sans démontage d'aucun couvercle	✓	
Hauteur de coupe 1.5" à 4", ajustables en incréments de 1/2"	✓	
PTO entraîné à la boîte de vitesses et entraîné aux axes par 2 courroies trapézoïdales de la même longueur. Les ailes sont entraînées hydraulique, indépendantes les unes des autres	✓	
Un tendeur à ressort pour tendre le système de courroie sur le plateau central	✓	
Aucun outil n'est nécessaire pour retirer ou installer les courroies trapézoïdales, une fois que le couvercle de la courroie a été retiré	✓	
Les ailes de coupe s'arrêtent automatiquement lorsqu'elles sont relevées	✓	
Plateau de coupe flottante	✓	
Finition jaune Trackless	✓	

MODÈLE	LONGUEUR*	LARGEUR*	HAUTEUR*	POIDS*
Tondeuse Rotative de Finition	81" (2057 mm)	176" (4470 mm)	43" (1092 mm)	1656 lbs (751 kg)

**POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ VISITEZ [TRACKLESSVEHICLES.COM](http://TRACKLESSVEHICLES.COM)**

\* Les mesures sont approximatives et basées sur les dimensions d'expédition.